

LEGENDA

- SO 101 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ – HLAVNÍ TRASA**
- CHODNÍK PRO PĚŠÍ, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ)
KONSTRUKCE D2-D-1/P/III, TDZ CH
 - SJEZDY V PROFILU CHODNÍKU, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm – PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK
BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ), KONSTRUKCE D2-D-1/P/III, TDZ VI

materiál (dlažba) dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojeními TN TZ0S
+ související HTÚ mimo profil chodníků – dorovnání terénu zeminou, štěrkodrtí nebo recyklatem

OBRUBNÍKY BETONOVÉ


- OS 02 – obrubník silniční betonový přejezdový, NÁŠLAP 20 – 50 mm
- OZ 01 – obrubník záhonový, do bet. lože s opěrou, š. min. 80 mm
- OZ 02 – obrubník betonový záhonový, do bet. lože s opěrou, š. min. 80 mm
zapusťžený

OBRUBNÍKY KAMENNÉ

- OS 04 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm – 120 mm
- OS 04a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm 20 – 120 mm
podélně seříznutá hrana
- OS 05 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁŠLAP 20–30 mm
- OS 05a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁŠLAP 50–80 mm
příčně seříznutá hrana

POPIS BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV

- HMATOVÉ PRVKY, BETONOVÁ DLAŽBA NOPOVÁ, BARVA ČERVENÁ
VAROVNÉ PÁSY š. 400 mm
SIGNÁLNÍ PÁSY š. 800 mm
- LV1 – PŘÍROZENÁ VODÍČÍ LIE
– ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK OZ1 (OZ3), NÁŠLAP 60 mm
- LV2 – UMĚLÁ VODÍČÍ LIE
– BETONOVÁ TVAROVKA š. 200 mm S VODÍČÍMI DRÁŽKAMI š. 50 mm
- LV3 – PŘÍROZENÁ VODÍČÍ LIE
HRANA OBJEKTU, PODEZDÍVKA PLOTU



ZODP. PROJ. Ing. Sárka Pelcová	VYPRACOVAL Ing. Sárka Pelcová	KONTROLOVAL Ing. Sárka Pelcová	Projektční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Děčín	K.Ú.: Česká Kamenice	
INVESTOR: Město Česká Kamenice			
Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice			FORMÁT 4x4 DATUM 06/2022 ÚČEL DUR+DSP ČÍSLO ZAKÁZKY 2020040 MĚŘITKO 1:250 ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.07
SITUACE NOVÝ STAV - úsek 4b			